

OY ARNE STARA AB
68600 PIETARSAARI
PUH 06-7818 750
FAX 06-7818 777

CLANG- Pistokkeet ja pistorasiat

Pistokkeet ja pistorasiat on suunniteltu kovaan käyttöön. Valmistettu sinkitetystä metallista ja pintakäsitelty ruostetta vastaan. Poikkeuksena tästä on 5A/3-napainen nikkeloity sarja. Liittimet ovat nikkeloityä messinkiä, ruuvi liittimillä. Pistorasian putket ovat halkaistu ja varustettu kuumakäsitellyllä berylliumi kupariliittimillä. Muoto varmistaa maksimaalisen kosketuspinnan. Kyt kentäura antaa maksimaalisen turvallisuuden.

7-napainen täyttää kansainväliset standardit ISO 1185 ja ISO 3731 N- ja S-kytkennälle.

Hinnasto 2002

Alekoodi: K Sis alv 22%

7-napainen pistoke ja pistorasia

N-nato

Rasia	CT.6895	26,96
Pistoke	CT.6896	28,55
Pistoke kahvalla	CT.6896H	31,96

Pysäköintipidike	CT.6881	8,08
Kumisuojaus, lyhyt	CT.6764	4,04
Kumisuojaus, pitkä	CT.6853	4,04
Sisäkalut:		
Pistoke	CT.6896D	
Rasia	CT.6895A	

S-lisä:

Rasia	CT.6936	26,96
Pistoke	CT.6937	28,55
Pistoke kahvalla	CT.6937H	31,96
Pysäköintipidike	CT.6881	8,08
Kumisuojaus, pitkä	CT.6764	4,04

10-napainen pistoke ja pistorasia

Rasia	CT.6859	50,46
Pistoke	CT.6860	
Pistoke kahvalla	CT.6860H	57,18

3-napainen pistoke ja pistorasia

Suunniteltu erityisesti takalaitanostimeen, jatkuva 25A kuormitus ja tilapäisesti 45A.

Rasia	CT.6870	42,05
Pistoke	CT-6871	45,41
Pysäköintipidike	CT.6881	8,07
Sisäkalut, Rasia	CT.6870A	
Pistoke	CT.6871A	

3-napainen pistoke ja pistorasia

Suunniteltu lisävalokäyttöön ja lämmitykseen. Niklattu pinta. Pistokkeen tulpat ja rasian hylsy ovat messinkiä ja kestävät jatkuvaa 5 A kuormituksen.

Rasia	CT.6745	62,23
Pistoke	CT.6744	62,23

1-napainen pistoke ja pistorasia

Suunniteltu käytettäväksi voimavirtaan esim akkukaapeliin tai käynnistykseen.

Jatkuva 300A/ 3 tuntia, 400 A hetkellinen kuormitus.

Samanlainen rakenne kuin 7- ja 10-napaiset, mutta pistokkeen tulpat ja rasian hylsy ovat hopeoidut

Rasia	koiras	CT.6877	52,14
Rasia	naaras	CT.6880	58,87
Pistoke	naaras	CT.6878	62,23
Pistoke	koiras	CT.6879	50,46