

VETOPÖYTÄ SK-S 36.20V / 2" Valupöytä



20 tonnin tappipainolle, D-arvo: 152 kN
 Korkeus alkaen 140 mm
 Volvo FH 850 mm rungolle, asennus suoraan runkoon
 Taloudellinen, varmatoiminen ja helppo huoltaa
 Lukon kulumissäätö yksinkertainen
 Mahdollisuus kytkeä keskusvoiteluun
 Huoltoystävällinen malli (W) "Teflon"
 RECOSS-varoitussjärjestelmä
 Korvaa SK-S36.22V (FSK200) mallin

Tyyppi	Korkeus mm	Tappipaino kg	D-arvo KN	Paino kg	Numero	Huomautus L-kisko 1550
SK-S36.20V	140	20000	152	n.163	662 129 901	Vakio 1550 mm
SK-S36.20V	160	20000	152	n.166	662 129 903	Vakio 1550 mm
SK-S36.20V	200	20000	152	n.170	662 129 905	Vakio 1550 mm

ERIKOISMALLIT: t-mitta +25 mm (eteenpäin)

Tyyppi	Korkeus mm	Tappipaino kg	D-arvo KN	Paino kg	Numero	Huomautus L-Kisko 1550
SK-S36.20V	140	20000	152	n.163	662 129 902	+25 mm t-mitta
SK-S36.20V	160	20000	152	n.166	662 129 904	+25 mm t-mitta
SK-S36.20V	200	20000	152	n.170	662 129 906	+25 mm t-mitta

ERIKOISMALLIT: Lyhyt L-kisko (L=1258 mm / H=46 mm)

Tyyppi	Korkeus mm	Tappipaino kg	D-arvo KN	Paino kg	Numero	L-kiskon pituus 1258
SK-S36.20V	140	20000	152	n.163	662 129 908	1258/46 mm
SK-S36.20V	160	20000	152	n.166	662 129 907	1258/46 mm

Hyväksynät: e-hyväksyntä: **XXX-XX-XXXX**, Sallittu pakko-ohjaukseen.